

producto argentino



NG  [®]
NEW GENERATION



WWW.KAMET.COM.AR

FONDO LEON 2.0

**NORMA
IRAM 3610**



REQUISITOS CERTIFICADOS



PLANTA EXTERIOR
DIELÉCTRICA



ABSORCIÓN DE
ENERGÍA EN EL TALÓN



SUELA RESISTENTE
AL AGUA



RESISTENCIA AL
DESIZAMIENTO



AISLAMIENTO
FRENTE AL CALOR
DEL PISO



AISLAMIENTO
FRENTE AL FRÍO
DEL PISO



RESISTENCIA A LA
PERFORACIÓN



ANTIESTÁTICO

CERTIFICACIONES OPCIONALES



KAMET®



DISEÑO
ANTIDESLIZANTE

OIL
RESISTENT

TRABA
ESCALERAS

SHOCK
ABSORBER



POLIURETANO
BIDENSIDAD

DISEÑO
AUTOLIMPIANTE

TACO
90°

OPCIONAL
PLANTILLA
ANTIPERFORANTE



KAMET®

BOTÍN GIO

Artículo: **24000**

Color: **NEGRO**

Tallas: **35 al 47**

RESOLUCIÓN

18/2025



Norma: **IRAM 3610**
Riesgo: **Categoría 3**



KAMET®

***IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO**



DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMÁTICO

Sistema de Armado: STROBEL

Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO

Capellada: CUERO VACUNO TERMINADO

Caña: CUERO VACUNO TERMINADO

Cuello: POLÍMERO DE ALTA PERFORMANCE ACOLCHADO

Fuelle: POLÍMERO DE ALTA PERFORMANCE ACOLCHADO

Forro de Capellada: NO TEJIDO

Forro de Caña: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO

Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO

Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA

Plantilla de Confort: PIQUÉ CON SOPORTE DE EVA CONFORMADA

Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

ALTURA INTERNA

12 cm



LAS MEDIDAS CORRESPONDEN AL
TALLE CENTRAL N° 41

***IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO**



KAMET®



PLANTA EXTERIOR
DIELÉCTRICA



ABSORCIÓN DE
ENERGÍA EN EL TALÓN



SUELA RESISTENTE
AL AGUA



RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO



AISLAMIENTO
FRENTE AL CALOR
DEL PISO



AISLAMIENTO
FRENTE AL FRÍO
DEL PISO



ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA A LA
PERFORACIÓN

BOTÍN GIO

Artículo: **24001**
Color: **MARRÓN**
Tallas: **35 al 47**

RESOLUCIÓN
18/2025



Norma: **IRAM 3610**
Riesgo: **Categoría 3**



KAMET®

***IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO**

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMÁTICO

Sistema de Armado: STROBEL

Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO

Capellada: CUERO VACUNO TERMINADO

Caña: CUERO VACUNO TERMINADO

Cuello: POLÍMERO DE ALTA PERFORMANCE ACOLCHADO

Fuelle: POLÍMERO DE ALTA PERFORMANCE ACOLCHADO

Forro de Capellada: NO TEJIDO

Forro de Caña: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO

Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO

Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA

Plantilla de Confort: PIQUÉ CON SOPORTE DE EVA CONFORMADA

Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

ALTURA INTERNA

12 cm



LAS MEDIDAS CORRESPONDEN AL
TALLE CENTRAL N° 41

***IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO**



KAMET®



PLANTA EXTERIOR
DIELECTRICA



ABSORCIÓN DE
ENERGÍA EN EL TALÓN



SUELA RESISTENTE
AL AGUA



RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO



AISLAMIENTO
FRENTE AL CALOR
DEL PISO



AISLAMIENTO
FRENTE AL FRÍO
DEL PISO



ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA A LA
PERFORACIÓN