





GUANTE ESTANCO ACRILO NITRILO VERDE, GROSOR 13 MIL (0,33 MM)



CONFECCIÓN:

- Confeccionado 100% en acrílo nitrilo color verde, de espesor 13 mil (milésimas de pulgada) = 0,33 mm.
- Largo de ± 33 cm según talle, ofreciendo una protección estanca en mano y mitad de antebrazo.
- Acabado texturizado en palma y dedos para un agarre firme en superficies húmedas o secas.
- Diseño anatómico, libre de látex, de alta resistencia al desgaste y abrasión.

APLICACIONES:

- Utilización de pinturas, barnices y disolventes.*
- Manipulación de ácidos, bases y solventes.*
- Trabajos con derivados del petróleo.*
- Aplicación de pesticidas.*
- Industria Automotriz y metalmecánica.
- Limpieza y mantenimiento industrial.
- Industria gráfica, impentas.
- Sector agroalimentario.



AR 2036

EXCELENTE RESISTENCIA A:

· ABRASIÓN

TALLES CERTIFICADOS: 7 AL 11

DESTERIDAD: NIVEL 5/5

¿CÓMO INTERPRETO LOS NIVELES DE PROTECCIÓN?

NORMA EN388

PROTECCIÓN RIEGOS MECÁNICOS - CÓDIGO AN13MIL



3

ABRASIÓN (0 - 4)

1

CORTE (0 - 5)

0

DESGARRO (0 - 4)

1

PERFORACIÓN (0 - 4)

X

CORTE ISO 13997 (A - F)

NORMA EN388

PROTECCIÓN RIEGOS MECÁNICOS - CÓDIGO N1551



4

ABRASIÓN (0 - 4)

1

CORTE (0 - 5)

0

DESGARRO (0 - 4)

1

PERFORACIÓN (0 - 4)

X

CORTE ISO 13997 (A - F)

EN388 2004

EN388 2016

APTITUDES:

El guante de acrílo nitrilo de 13 mil combina resistencia, durabilidad y destreza, convirtiéndose en una solución versátil para múltiples sectores. Su palma con acabado texturizado mejora el agarre en entornos húmedos y secos.

Ofrece una barrera confiable frente a aceites, grasas, solventes y otros productos químicos, superando en desempeño a materiales tradicionales como el látex o el vinilo.*

Es impermeable y resistente a la abrasión (nivel 3 / 4).

**INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO:**

Consulte con el especialista de Seguridad e Higiene para corroborar el correcto uso de este artículo.

Colóquese los guantes con las manos secas y limpas.

Inspeccione los guantes antes de utilizarlos, sustituir si presenta desgaste, microperforaciones o cambios de color.

Verifique que el talle seleccionado sea el adecuado para su mano.

ALMACENAJE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Almacenaje: Se recomienda no dejar a la interperie. Guardar los guantes lejos de fuentes de calor, luz directa del sol, polvo y sustancias contaminantes.

Limpieza: No es recomendable ya que estos procesos pueden alterar los niveles de protección brindados.

Mantenimiento: No requiere.

Fecha de vencimiento: En condiciones normales de uso, el artículo no posee fecha de vencimiento. Se recomienda comprobar el buen estado antes de volver a utilizarlos.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES:

Utilizando el guante de acuerdo a las instrucciones suministradas, no ocasiona riesgo alguno.

Las materias primas utilizadas no poseen efectos nocivos para la salud del usuario.

Las aptitudes y aplicaciones identificadas con * no han sido evaluadas por UL.

Solo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si mantienen las características originales de fabricación y se han respetado las instrucciones de uso, limpieza y mantenimiento.

Las pruebas para determinar los niveles de protección son realizadas en la palma unicamente.

**ACCEDÉ A LA
CERTIFICACIÓN DE
ESTE PRODUCTO:**



**Importado y distribuido
por: WORK SAFE S.A.
Cuit: 30-71357470-4**

**Mas información en:
www.worksafe.com.ar**

